

INA Delta Sint 10W-40

Opći podaci – primjena

INA Delta Sint 10W-40 je djelomično sintetično visokoučinkovito motorno ulje namijenjeno podmazivanju većine modernih četverotaktnih benzinskih i dizelovih motora osobnih vozila i manjih dostavnih vozila, uključujući motore s turbopuhalom i katalizatorom.

Ulje osigurava izvanrednu zaštitu motora, smanjuje trošenje dijelova motora i sprečava nastanak crnih taloga. Omogućuje ekonomičniju vožnju, olakšava hladni start motora, uštedu goriva i produžuje vrijeme zamjene ulja.

Interval zamjene ulja: prema preporuci proizvođača motora/vozila.

Razina kvalitete – specifikacije

ACEA A3/B4-08
API SL/CF
SAE J300 Apr13
INA N 22-254

Dopuštenja za primjenu

MB Approval 229.3
Volkswagen 502.00/505.00

Svojstva	INA Delta Sint 10W-40	Metoda
Gustoća kod 15 °C, g/cm ³	0,870	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost kod 100 °C, mm ² /s	14,2	ISO 3104
Indeks viskoznosti	150	ISO 2909
Dinamička viskoznost (CCS), kod -25°C, mPa·s/°C	6 000	ASTM D 5293
Dinamička viskoznost (HTHS), mPa·s	3,9	CEC L-36-A-90
Plamište (COC), °C	235	ISO 2592
Tecište, °C	- 30	ISO 3016
Ukupni bazni broj (TBN), mg KOH/g	8,5	ISO 3771
Sulfatni pepeo, % (m/m)	1,00	ISO 3987
Pjenjenje, sklonost/stabilnost, mL - kod 24 °C - kod 94 °C - kod 24 °C nakon 94 °C	0/0 10/0 0/0	ISO 6247
Isparivost (Noack), % (m/m)	8,0	CEC L-40-A-93
Smična stabilnost - kinematička viskoznost kod 100 °C nakon 30 ciklusa smicanja, mm ² /s	12,8	ASTM D 7109

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.