

INA 2 Taktol ST Plus

Opći podaci - primjena

INA 2 Taktol ST Plus je visokokvalitetno niskopepelno motorno ulje koje kao dodatak gorivu služi za podmazivanje zrakom hlađenih dvotaktnih motora, osobito pila. Može se uspješno koristiti i u ostalim tipovima dvotaktnih zrakom hlađenih motora kao što su motorkotači, poljoprivredni strojevi, pumpe, agregati i manji zrakom hlađeni izvanbrodski dvotaktni motori. Ovaj proizvod ujedno osigurava smanjenu dimnost kao i neprekidan rad motora bez premoštenja svjećica, stvaranja taloga na klipovima i ispušnom otvoru te zapečenja prstenova. Koristi se za sve vrste benzinskih goriva prema preporuci proizvođača motora.

Razina kvalitete - specifikacije

API TC+
JASO FC
ISO L-EGC
INA N 22-103 TIP 3

Svojstva	INA 2 Taktol ST Plus	Metoda
Izgled i boja	bistro, crveno ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,869	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost, mm ² /s - pri 40 °C - pri 100 °C	52 8,1	ISO 3104
Plamište (COC), °C	110	ISO 2592
Tecište, °C	-35	ISO 3016
Bazni broj, mg KOH/g	1,42	ISO 3771
Sadržaj sulfatnog pepela, % mas.	0,12	ISO 3987
Sadržaj vode i mehaničkih onečišćenja, % vol.	ne sadrži	ISO 3734
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1 a	ISO 2160