

INA Antifriz AI 40

Opći podaci - primjena

INA Antifriz AI 40 je rashladna tekućina, na osnovi etilenglikola i odgovarajućih aditiva za zaštitu od korozije spremna za izravno punjenje rashladnih sustava motora. Može se koristiti i u ostalim rashladnim sustavima kao što su centralna grijanja i sl. Služi za zaštitu rashladnog sustava od smrzavanja zimi i vrenja ljeti, te dugotrajno štiti od korozije.

Razina kvalitete - specifikacije

MB 325.0
MAN 324 Typ NF
MTU MTL 5048
Deutz TR 0199-99-1115 i TR 0199-99-2091 (H-LV 0161 0188
VW/Audi/Škoda/Seat/Porsche TL 774 C
Steyr Landmaschinentechnik
BMW N 600 69.0
Opel/GM B 040 0240
Saab 69 01 599
Liebherr Machines Bulle SA TLV 035, TLV 23009 A
Jenbacher TA-Nr. 1000-0201
Bezirksregierung Arnsberg, Dept. for mining and energy 84.12.22.63-2001-2
Deutsche Bundeswehr TL 6850-0038/1
ÖNORM V 5123
AFNOR NF R 15-601
Cuna NC 956-16
BS 6580
ASTM D 3306-11 Type I, ASTM D 4985, SAE J1034,
INA N 22-112 TIP 2

Svojstva	INA Antifriz AI 40	Metoda
Izgled i boja	bistra, plavo zelena tekućina	vizualno
Gustoća pri 20 °C, g/cm ³	1,071	ASTM D 1122
pH vrijednost	8,1	ASTM D 1287
Indeks loma pri 20 °C	1,385	ISO 5661
Rezerve alkalija, ml 0,1N HCl	7,5	ASTM D 1121
Vrelište, °C	108	ASTM D 1120
Točka smrzavanja, °C	-36	ASTM D 3321
Točka smrzavanja, °C	-37	ASTM D 1177

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.