

INA Antifriz Super

Opći podaci - primjena

INA Antifriz Super je tekućina na osnovi etilenglikola i odgovarajućih aditiva za zaštitu od korozije. Odlikuje se izvanrednom zaštitom rashladnih sustava motora i motornih vozila od korozije te sprečava smrzavanje kod nižih temperatura okoline.

INA Antifriz Super treba miješati s vodom prije uporabe. Istovremeno ima ulogu zaštite od pregrijavanja motora.

Razina kvalitete - specifikacije

BS 6580

ASTM D3306

ASTM D4656

CUNA NC 956-16

AFNOR NF R 15-601

UNE 26-361-88/1

SAE J1034

INA N 22-112 TIP 4

Svojstva	INA Antifriz Super	Metoda
Izgled i boja	bistra, žuta tekućina	Vizualno
Gustoća pri 20 °C, g/cm³	1,114	ASTM D 1122
pH vrijednost (33 % vol. u vodi)	8,5	ASTM D 1287
Vrelište, °C	164	ASTM D 1120
Svojstvo pjenjenja -volumen pjene, ml -stabilnost pjene, s	25 1	ASTM D 1881
otopina jednakih volumena antifriza i destilirane vode		
Točka smrzavanja, °C	-35	ASTM D 3321

Tablica miješanja

INA Antifriz Super : voda	zaštita od korozije	točka smrzavanja	zaštita od vrenja do
1 : 2	potpuna zaštita	-18 °C	104 °C
1 : 1,5		-25 °C	106 °C
1 : 1		-35 °C	108 °C

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.