

INA LancoL ST 200

Opći podaci - primjena

INA LancoL ST 200 je ulje za podmazivanja lanaca pila. Proizvedeno je iz mineralnog ulja i aditiva za poboljšanje svojstava protiv trošenja, korozije i negativnog utjecaja vode. Odlikuje se odličnom prijanjivošću, a posjeduje i vrlo dobra niskotemperaturna svojstva koja omogućavaju upotrebu i u zimskim uvjetima. Ovo ulje se primjenjuje za podmazivanje lanaca motornih pila i električnih pila.

Razina kvalitete - specifikacije

ISO 6743-1 L-AC

INA N 22-170

Svojstva	INA LancoL ST 200	Metoda
Izgled i boja	bistro ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,885	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost, mm ² /s		
- pri 40 °C	110	ISO 3104
- pri 100 °C	12,1	
Indeks viskoznosti	100	ISO 2909
Plamište (COC), °C	220	ISO 2592
Tecište, °C	-22	ISO 3016
Sadržaj vode i mehaničkih onečišćenja, vol. %	ne sadrži	ISO 3734
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1a	ISO 2160
Sposobnost podnošenja opterećenja		
- Reichert test, mm ²	10,0	Reichert vaga
Svojstva protiv trošenja		
- srednji promjer istrošenja, mm	0,50	ASTM D 4172