

INA LIS EP 00

Opći podaci - primjena

INA LIS EP 00 je litijeva maziva mast polutekuće konzistencije prikladna za podmazivanje putem sustava za centralnu dobavu masti do mjesta podmazivanja. Sadrži inhibitore oksidacije i korozije, djelotvorni aditiv protiv trošenja i poboljšanje sposobnosti nošenja opterećenja. Ovisno o radnim uvjetima može se primjenjivati u području radnih temperatura od -30 do 110 °C, kratkotrajno do 120 °C.

Razina kvalitete - specifikacije

ISO-L-XCCEB 00

DIN 51826 - GP 00 K -30

INA N 22-220 TIP 2

Svojstva	INA LIS EP 00	Metoda
Kinematička viskoznost baznog ulja, mm ² /s - pri 40 °C - pri 100 °C	46 7	ISO 3104
NLGI gradacija	00	
Izgled i boja	homogena žuto-smeđa mast	vizualno
Kapljište, °C	175	ISO 6299
Penetracija poslije gnječenja, 60 ciklusa pri 25 °C, 0,1 mm	410	ISO 2137
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1 a	ASTM D 4048
Količina slobodnih alkalija (kao NaOH), mas. %	0,05	ASTM D 128
Oksidacijska stabilnost (99 °C, 100 h) - pad tlaka, kPa	21	ASTM D 942
Svojstva protiv trošenja, srednji promjer istrošenja, (392 N, 1200 rpm, 75 °C, 1 h), mm	0,50	ASTM D 2266
Sposobnost podnošenja opterećenja, Uređaj s četiri kugle, točka zavarivanja (1430 rpm, 10 s), N	3150	ASTM D 2596

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.