

INA Ultra Garden 4T

Opći podaci - primjena

INA Ultra Garden 4T je visokokvalitetno mazivo mineralne osnove za uporabu u četverotaktnim benzinskim motorima kosilica, traktora za košenje trave, rotacionih kopačica, motokultivatora, uređaja za čišćenje snijega, generatora i sl.

Ulje osigurava pouzdanu zaštitu motora, održava njegovu čistoću i smanjuje trošenje dijelova motora. U skladu je sa zahtjevima MTD, Briggs & Stratton, Honda i ostalih renomiranih proizvođača opreme.

Razina kvalitete - specifikacije

API SJ/CF
CCMC G4/PD2
MIL-L-46152D
SAE J300 Apr13
INA N 22-126

Svojstva	INA Ultra Garden 4T	Metoda
SAE gradacija viskoznosti	SAE 30	
Izgled i boja	bistro, smeđe ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,893	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost, mm ² /s		
- pri 40 °C	97,70	ISO 3104
- pri 100°C	10,80	
Indeks viskoznosti	95	ISO 2909
Plamište (COC), °C	250	ISO 2592
Tecište, °C	- 21	ISO 3016
Bazni broj, mg KOH/g	7,4	ISO 3771
Korozivnost (Cu, 100 oC, 3 h)	1a	ISO 2160
Sadržaj vode i mehaničkih onečišćenja, vol. %	ne sadrži	ISO 3734