



## POLISHFLEX, stroj za poliranje s varijabilnom brzinom i visokim okretnim momentom

VR-elektronika: predodabir brzine vrtnje, održanje broja okretaja pomoću tahogeneratora, zaštita od preopterećenja, blokada ponovnog pokretanja i nadzor temperature  
Snažan motor od 1400 vata sa snažnim ventilatorom za optimalno hlađenje

Plinski prekidač: za meki start, početna brzina u stupnju 1 (380/min) i aretiranje za testiranje izdržljivosti

Optimizirani protok zraka za najbolji mogući učinak hlađenja motora i pogona. Nema tetnog ispunog plina za korisnika

Nova kombinacija planetnog i kutnog pogona brine o iznimnom smanjenju buke

Ravnija glava prijenosa smanjuje odstojanje od površine. Time se omogućuje sigurno vođenje stroja u svakom položaju

Poklopac s ručkom: ergonomski formirano pomoću SoftGrip. Sa strojem se može precizno raditi, te uvijek ugodno i sigurno naliježe u ruku

Aretiranje osovine: je idealno pozicionirano za izbjegavanje pogrene uporabe i da ne utječe na područje drke


S gumiranom površinom za sigurno polijeganje

4 metra PUR H05-BQF kabela: otporan na habanje, fleksibilan s visokom otpornošću na habanje i usijecanje



### Tehnički podaci

Maks. Ø alata za poliranje	200 mm
Maks. Ø potpornog tanjura	150 mm
Brzina vrtnje u praznom hodu	380-2100 /m
Primljena snaga	1400 W
Predana snaga	880 W
Prihvatni element za alat	M 14
Dimenzije (L x H)	405x117 mm
Duljina kabla	4,0 m
Težina	2,3 kg



### Standardni pribor

### Br. narudžbe

<b>PE 14-2 150</b>	<b>373.680</b>
1 drka	252.721
<b>PE 14-2 150 Set</b>	<b>376.175</b>
1 drka	252.721
1 Velcro tanjur priguen Ø 150 mm	350.745
1 spužva za poliranje PS-B 160	376.396
1 polirna spužva PS-BL 160	376.469
1 Fell TW-PT 160	376.523
1 tkanina od mikrovlakana MW-P	376.531
1 politura za fino poliranje P 03/06-LD 250 ml	403.377
1 politura za brusilicu za poliranje PD 05/04-LD 250 ml	403.369
1 transportni kovčeg	377.198
2 kovčega	377.201 / 377.228