


# Uredaj za poliranje

XFE 7-15 150

## Tehnički podaci

Maks. Ø alata za poliranje	160 mm
Maks. Ø potpornog tanjura	150 mm
Podizaj	15 mm
Broj podizaja u praznom hodu	2900-8600 /m
Primljena snaga	710 W
Predana snaga	420 W
Duljina kabla	4,0 m
Težina	2,4 kg



NOVO

## Ekscentrična polirka



VR mikroprocesorska elektronika: s održavanjem stalnog broja okretaja pomoću tahogeneratora, blagim zletom, sklopkom za davanje gasa, blokadom ponovnog pokretanja nakon nestanka struje, zatiton od preopterećenja, nadzorom temperature i predodabirom brzine vrtnje

Pogon sa slobodnim hodom za zavrnu obradu bez holograma  
Hod kod poliranja 15 mm za velik stupanj učinkovitosti

Plinski prekidač: za meki start, početna brzina i aretiranje za testiranje izdržljivosti

S podstavljenim specijalnim tanjurom za poliranje sa čičkom  
Vrlo tih hod zbog težine protutveta

Optimizirani protok zraka za najbolji mogući učinak hlađenja motora i pogona. Nema tetnog ispunog plina za korisnika

Ravnija glava prijenosa smanjuje odstojanje od površine. Time se omogućuje sigurno vođenje stroja u svakom položaju

Poklopac s ručkom: ergonomski formirano pomoću SoftGrip. Sa strojem se može precizno raditi, te uvijek ugodno i sigurno naliježe u ruku

Savreno prikladna za lak ove koji su osjetljivi na toplinu zbog neznatnog razvoja topline na površini

## Standardni pribor

## Br. narudžbe

XFE 7-15 150	418.080
1 specijalan tanjur s čičkom Ø 150	437.077